



Kupferstecker Typ TCU

Produktinformation

Die Kupferkupplung (TCU) ist für Edelstahl Drahtseile konzipiert, um Korrosion zu vermeiden. Das Verpressen von TCU-Fittings erfordert ca. 25 % mehr Druck als die entsprechenden T-Fittings aus Aluminiumlegierung.

Wir übernehmen keine Garantie für die Festigkeit von Hebebändern aus Kupferrückführungsbeschlägen. Eine nach unseren Anweisungen gefertigte Endverbindung hält normalerweise einer Zugfestigkeit von 90 % der Mindestbruchfestigkeit (MBL) des Drahtseils stand. Zur Sicherstellung der Anschlussfestigkeit müssen Verifizierungstests durchgeführt werden.

Diese Verbindungen wurden nach dem Spleißsystem TALURIT™ getestet, das der Norm EN 13411-3 entspricht. Kupfermaterial wird in dieser Norm nicht akzeptiert.

Material: Kupfer (nahezu 99,9 %)

Kennzeichnung: nach Norm

Standard: EN 13411-3

Größen: 1, 1,5, 2, 42, 46, 50, 54 und 58 sind nicht in der EN 13411-3 enthalten.

Artikel-Nr.	Größe der Aderenhülse mm	Länge mm	Lieferzeit (in Tagen)
10.02TCU01	1	6,5	12
10.02TCU015	1,5	8	12
10.02TCU02	2	9	12
10.02TCU025	2,5	12	12
10.02TCU03	3	14	12
10.02TCU035	3,5	16	12

10.02TCU04	4	18	12
10.02TCU045	4,5	20	12
10.02TCU05	5	23	12
10.02TCU06	6	27	12
10.02TCU065	6,5	29	12
10.02TCU07	7	32	12
10.02TCU08	8	36	12
10.02TCU09	9	40	12
10.02TCU10	10	45	12
10.02TCU11	11	50	12
10.02TCU12	12	54	12
10.02TCU13	13	59	12
10.02TCU14	14	63	12
10.02TCU16	16	72	12
10.02TCU18	18	81	12
10.02TCU20	20	90	12
10.02TCU22	22	99	12
10.02TCU24	24	108	12
10.02TCU26	26	117	12
10.02TCU28	28	126	12
10.02TCU30	30	135	12