



## Sicherheitsshaken KWB HKSB/S

### Produktinformation

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**WARNUNG!** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** nach Norm, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Standard:** EN 1677-3

(+ 25% WLL)

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	für Kette Güteklasse 10 Ø mm	a (mm)	b (mm)	d mm	e (mm)	g (mm)	h (mm)	S max	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42050191B	HKSB/S-6-10	1,4	94	6	17	71	7,5	94	28	20	1	0,56	12
42050610B	HKSB/S-7-10	1,9	123	7	20	88	9	123	34	26	1	0,87	12
42050194B	HKSB/S-8-10	2,5	123	8	20	88	10	123	34	26	1	1	12
42050183B	HKSB/S-10-10	4	144	10	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61	12
42050186B	HKSB/S-13-10	6,7	180	13	35	138	16	180	52	40	1,5	3,24	12
42050188B	HKSB/S-16-10	10	218	16	41	168	20	218	60	50	2	5,95	12

# Blaupause

