



## Plattenhaken KWB BH/S

### Produktinformation

**Allgemein:** Geeignet zum Anschlagen von Blechen und Blechpaketen, die sich nicht durchbiegen.

**WARNUNG!** Darf nicht wärmebehandelt werden!

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** Herstellercode und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Hinweis:** CERTEX empfiehlt beim Einsatz einen Neigungswinkel  $\beta$  von 15°-30° sowie die Verwendung eines 3- oder 4-strängigen Kettengehänges.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	b (mm)	d1 mm	e (mm)	g (mm)	h (mm)	s (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42050582B	BH/S-8-10	2,5	131	50	28	131	55	15	80	1,5	12
42050170B	BH/S-10-10	4	170	70	36	170	65	20	100	2,8	12
42050579B	BH/S-13-10	6,7	209	80	40	209	90	25	130	5,3	12
42050171B	BH/S-16-10	10	263	100	50	263	110	30	160	10,5	12
42050580B	BH/S-19-10	16	306	120	60	306	130	40	185	17,5	12
42050581B	BH/S-22-10	19	368	140	75	368	150	50	220	30,5	12

Blaupause

