



Plattenhaken KWB BH/S

Produktinformation

Allgemein: Geeignet zum Anschlagen von Blechen und Blechpaketen, die sich nicht durchbiegen.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden!

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: Herstellercode und Güteklasse.

Oberfläche: Lackiert.

Hinweis: CERTEX empfiehlt beim Einsatz einen Neigungswinkel β von 15°-30° sowie die Verwendung eines 3- oder 4-strängigen Kettengehänges.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | Nutzlänge mm | b (mm) | d1 mm | e (mm) | g (mm) | h (mm) | s (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|------------|--------------------|-----------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----------------------|
| 42050582B | BH/S-8-10 | 2,5 | 131 | 50 | 28 | 131 | 55 | 15 | 80 | 1,5 | 12 |
| 42050170B | BH/S-10-10 | 4 | 170 | 70 | 36 | 170 | 65 | 20 | 100 | 2,8 | 12 |
| 42050579B | BH/S-13-10 | 6,7 | 209 | 80 | 40 | 209 | 90 | 25 | 130 | 5,3 | 12 |
| 42050171B | BH/S-16-10 | 10 | 263 | 100 | 50 | 263 | 110 | 30 | 160 | 10,5 | 12 |
| 42050580B | BH/S-19-10 | 16 | 306 | 120 | 60 | 306 | 130 | 40 | 185 | 17,5 | 12 |
| 42050581B | BH/S-22-10 | 19 | 368 | 140 | 75 | 368 | 150 | 50 | 220 | 30,5 | 12 |

Blaupause

