



## Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S4

### Produktinformation

**Ausführung:** Aufhänger mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.**

**Ausführung:** Aufhänger mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** Herstellercode und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	WLL 45- 60° (t)	d mm	e (mm)	t (mm)	w mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42050607B	GTVK/S4-6-10	6	3	298	2,12	19	298	160	95	2,4	12
11.0213805	GTVK/S4-7-10	7	4	352	2,8	23	352	160	110	5,18	12
42050608B	GTVK/S4-8-10	8	5,3	362	3,75	23	362	170	105	5,25	12
42050604B	GTVK/S4-10-10	10	8	434	6	27	434	190	110	9,04	12
42050605B	GTVK/S4-13-10	13	14	548	10	33	548	230	130	18,15	12
42050606B	GTVK/S4-16-10	16	21,2	649	15	38	649	275	150	31,99	12

Blaupause

