



Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S2

Produktinformation

Ausführung: Aufhänger mit integrierter Verkürzungsklaue.

Norm: EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Ausführung: Aufhänger mit integrierter Verkürzungsklaue.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: Herstellercode und Güteklasse.

Oberfläche: Lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

Artikel-Nr.	Code	Kettendurchmesser (mm)	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	WLL 45- 60° (t)	d mm	e (mm)	t (mm)	w mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42050602B	GTVK/S2-6-10	6	2	204	1,4	14	204	120	70	0,89	12
11.0273256	GTVK/S2-7-10	7	2,65	262	1,9	16	262	140	80	2,03	12
11.0285409	GTVK/S2-8-10	8	3,55	282	2,5	19	282	160	95	2,48	12
42050599B	GTVK/S2-10-10	10	5,6	329	4	23	329	170	105	4,44	12
42050600B	GTVK/S2-13-10	13	9,5	393	6,7	27	393	190	110	8,17	12
42050601B	GTVK/S2-16-10	16	14	464	10	33	464	230	130	15,13	12

Blaupause

