



## Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S2

### Produktinformation

**Ausführung:** Aufhänger mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.**

**Ausführung:** Aufhänger mit integrierter Verkürzungsklaue.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** Herstellercode und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	für Kette Güteklasse 10 Ø mm	WLL 45-60° (t)	d mm	e (mm)	t (mm)	w mm	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42050602B	GTVK/S2-6-10	2	204	6	1,4	14	204	120	70	0,89	12
11.0273256	GTVK/S2-7-10	2,65	262	7	1,9	16	262	140	80	2,03	12
11.0285409	GTVK/S2-8-10	3,55	282	8	2,5	19	282	160	95	2,48	12
42050599B	GTVK/S2-10-10	5,6	329	10	4	23	329	170	105	4,44	12
42050600B	GTVK/S2-13-10	9,5	393	13	6,7	27	393	190	110	8,17	12
42050601B	GTVK/S2-16-10	14	464	16	10	33	464	230	130	15,13	12

Blaupause

