



Kuppelaufhängekopf KWB GTVK/S2

Produktinformation

Ausführung: Aufhänger mit integrierter Verkürzungsklaue.

Norm: EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Ausführung: Aufhänger mit integrierter Verkürzungsklaue.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: Herstellercode und Güteklasse.

Oberfläche: Lackiert.

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Code | Kettendurchmesser (mm) | Tragfähigkeit t | Nutzlänge mm | WLL 45- 60° (t) | d mm | e (mm) | t (mm) | w mm | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|---------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|--------|--------|---------|-----------------|-----------------------|
| 42050602B | GTVK/S2-6-10 | 6 | 2 | 204 | 1,4 | 14 | 204 | 120 | 70 | 0,89 | 12 |
| 11.0273256 | GTVK/S2-7-10 | 7 | 2,65 | 262 | 1,9 | 16 | 262 | 140 | 80 | 2,03 | 12 |
| 11.0285409 | GTVK/S2-8-10 | 8 | 3,55 | 282 | 2,5 | 19 | 282 | 160 | 95 | 2,48 | 12 |
| 42050599B | GTVK/S2-10-10 | 10 | 5,6 | 329 | 4 | 23 | 329 | 170 | 105 | 4,44 | 12 |
| 42050600B | GTVK/S2-13-10 | 13 | 9,5 | 393 | 6,7 | 27 | 393 | 190 | 110 | 8,17 | 12 |
| 42050601B | GTVK/S2-16-10 | 16 | 14 | 464 | 10 | 33 | 464 | 230 | 130 | 15,13 | 12 |

Blaupause

