



Aufhängering KWB A/S

Produktinformation

WARNUNG! Darf nicht wärmebehandelt werden.

Material: Legierter Stahl der Güteklasse 10.

Kennzeichnung: nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode und Güteklasse.

Oberfläche: Lackiert.

Standard: EN 1677-4

Sicherheitsbeiwert: 4:1

Güteklasse: 10

| Artikel-Nr. | Code | Tragfähigkeit t | Nutzlänge | Kette (mm) | d mm | t (mm) | w mm | s (mm) | Gewicht (kg) | Lieferzeit (in Tagen) |
|-------------|-----------|--------------------|-----------|------------|---------|--------|---------|--------|-----------------|-----------------------|
| 42050559B | A/S-13-10 | 2,3 | 110 | 6/7 | 13 | 110 | 60 | 10 | 0,34 | 12 |
| 42050560B | A/S-16-10 | 3,5 | 110 | 8 | 17 | 110 | 60 | 14 | 0,55 | 12 |
| 42040097B | A/S-18-10 | 5 | 135 | 10 | 19 | 135 | 75 | 14 | 0,94 | 12 |
| 42050562B | A/S-22-10 | 7,6 | 160 | 13 | 23 | 160 | 90 | 17 | 1,64 | 2 |
| 42050239B | A/S-26-10 | 10 | 180 | 16 | 27 | 180 | 100 | 20 | 2,53 | 12 |
| 42050563B | A/S-32-10 | 14 | 200 | 19 | 33 | 200 | 110 | 26 | 4,28 | 12 |
| 42050577B | A/S-36-10 | 25,1 | 260 | 22 | 36 | 260 | 140 | - | 6,22 | 12 |
| 42050247B | A/S-45-10 | 30,8 | 340 | 26 | 45 | 340 | 180 | - | 12,74 | 12 |
| 42050566B | A/S-50-10 | 40 | 350 | 26 | 50 | 350 | 190 | - | 16,55 | 12 |

Blaupause

