



## Aufhängering KWB A/S

### Produktinformation

**WARNUNG!** Darf nicht wärmebehandelt werden.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode und Güteklasse.

**Oberfläche:** Lackiert.

**Standard:** EN 1677-4

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge	Kette (mm)	d mm	t (mm)	w mm	s (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42050559B	A/S-13-10	2,3	110	6/7	13	110	60	10	0,34	12
42050560B	A/S-16-10	3,5	110	8	17	110	60	14	0,55	12
42040097B	A/S-18-10	5	135	10	19	135	75	14	0,94	12
42050562B	A/S-22-10	7,6	160	13	23	160	90	17	1,64	2
42050239B	A/S-26-10	10	180	16	27	180	100	20	2,53	12
42050563B	A/S-32-10	14	200	19	33	200	110	26	4,28	12
42050577B	A/S-36-10	25,1	260	22	36	260	140	-	6,22	12
42050247B	A/S-45-10	30,8	340	26	45	340	180	-	12,74	12
42050566B	A/S-50-10	40	350	26	50	350	190	-	16,55	12

## Blaupause

