



## Gabelkopfhaken KWB HKS/S

### Produktinformation

**Allgemein:** Lasthaken mit Gabel und geschmiedeter Sicherungsfalle HKS/S für allgemeine Hebeanwendungen.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

**Temperaturbereich:** -40°C bis 380°C

**Oberfläche:** Lackiert.

**Standard:** EN 1677-2

(+ 25% WLL)

**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kettendurchmesser (mm)	e (mm)	h (mm)	a (mm)	d mm	g (mm)	b (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
42050242B	HKS/S-6	1,4	69	6	69	20	15	7	19	66	0,25	12
42050135B	HKS/S-7	1,9	95	7	95	28	19	9	26	90	0,68	12
42050138B	HKS/S-8	2,5	95	8	95	28	19	10	26	90	0,58	12
42050128B	HKS/S-10	4	109	10	109	35	25	12,5	31	108	1,14	12
42050130B	HKS/S-13	6,7	136	13	136	41	34	16	39	131	2,02	12
42050133B	HKS/S-16	10	155	16	155	49	37	20	45	153	3,57	12
42050218B	HKS/S-19/20	16	184	19-20	184	53	51	24	53	177	5,55	2
42050534B	HKS/S-22	19	214	22	214	62	52	27	62	196	8,99	12

## Blaupause

