



## Gießereihaken KWB GH/S

### Produktinformation

**Allgemein:** Gießereihaken sind Haken mit einer größeren Öffnung ohne Sicherheitsverriegelung, die häufig in Gießereien verwendet werden. Prüfen Sie immer, ob Haken ohne Sicherheitsverriegelung für Ihre Anwendung zulässig sind.

**Norm:** EN 1677, jedoch mit höherer Tragfähigkeit.

**Material:** Legierter Stahl der Güteklasse 10.

**Kennzeichnung:** nach Norm, CE-Kennzeichnung, Herstellercode, Nenngröße und Güteklasse.

**Temperaturbereich:** -40°C bis 380°C

**Oberfläche:** Lackiert.

**Standard:** EN 818-4

**Warnhinweis:** Darf nicht wärmebehandelt werden!

**Sicherheitsbeiwert:** 4:1

**Güteklasse:** 10

Artikel-Nr.	Code	Tragfähigkeit t	Nutzlänge mm	Für Kettendurchmesser (mm)	a (mm)	b (mm)	d1 mm	d2 (mm)	e (mm)	g (mm)	h (mm)	Gewicht (kg)	Lieferzeit (in Tagen)
46060017B	GH/S-7/8	2,5	131	7-8	25	118	24	11	131	64	29	0,94	12
46060018B	GH/S-10	4	158	10	32	143	31	14	158	76	35	1,62	12
46050584B	GH/S-13	6,7	190	13	40	170	39	17	190	89	42	3,24	12
46050585B	GH/S-16	10	224	16	46	200	47	22	224	102	50	5,65	12
46050586B	GH/S-19/20	16	260	19	54	231	56	28	260	114	61	9,5	12

Blaupause

