



Szakla widełkowa VIP-Mini RUD

Informacja o produkcie

Wersja opatentowana o wysokiej wytrzymałości ze zintegrowanym gwintem zabezpieczającym w uchu szakli. Po obydwóch stronach gładkie przylegania sworzni w szakli. Sworznie obracalne. Nie występuje naprężenie zginające w gwincie, jedynie funkcja zabezpieczająca. Optymalnie dopasowany- max. rozwarcie gardzieli przy najmniejszych sworzniach szakli. Dzięki obrotowym widełkom- przegubowi Kardana jest w znacznym stopniu niewrażliwa na odginanie. Długotrwałe zabezpieczenie dzięki wbiciu tulejki rozprężnej. Gwint specjalny, co wyklucza omyłkową zamianę z innymi sworzniami szakli.

Zakres temperatur: -40°C do +200°C

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| DOR ton | A mm | B mm | C mm | D mm | E | F mm | G | T mm | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|---------|------|------|------|------|----|------|----|------|---------|-----------------------------------|
| 0,63 | 14 | 8 | 20 | 10 | 30 | 36 | 21 | 42 | 0,11 | 12 |

Rysunek techniczny

