

Ogniwo przegubowe do przyspawania VLBS



Informacja o produkcie

Spawane ucho do podnoszenia.

Materiał: Kute ze stali o wysokiej wytrzymałości.

Znakowanie: oznaczenie CE, DOR, wskazanie dla najbardziej niekorzystnego przypadku.

Zakończenie: Efektowna fluorescencyjna różowa powłoka proszkowa.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1.

Nr artykułu	Kod	DOR	Średnica oka.Ø mm	T mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	H mm	Waga	Przybliżony czas realizacji (dni)
11.427993115	VLBS	1,5	25	65	33	66	25	38	40	14	33	14	0,35	12
11.427995346	VLBS	2,5	27	75	38	77	28	45	47	16	40	16	0,5	12
11.427993116	VLBS	4	32	83	42	87	31	51	52	18	46	16	0,72	12
11.427993117	VLBS	6,7	44	117	61	115	44	67	73	24	60	22,5	1,9	12
11.427993118	VLBS	10	55	126	75	129	55	67	71	26,5	60	26,5	2,75	12
11.427993120	VLBS	16	69	176	96	192	70	100	106	40	90	26	7,1	12

Rysunek techniczny

