



Punkt mocujący VWBG przegubowy

Informacja o produkcie

- 360° obrótu, 230° przechyłu
- Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
- Łożysko kulkowe

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C do +100°C.

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Nr artykułu | DOR | A mm | B mm | C mm | D mm | E | F mm | G | M | T mm | Waga | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|--------------|-------|------|------|------|------|-----|------|-----|-----|------|-------|-----------------------------------|
| - | 8 | 22 | 86 | 50 | 90 | 80 | 54 | 94 | M36 | 208 | 4,72 | 12 |
| - | 12 | 26 | 111 | 65 | 98 | 85 | 63 | 95 | M42 | 234 | 6,1 | 12 |
| - | 12 | 26 | 11 | 65 | 98 | 85 | 67 | 95 | M45 | 234 | 6,24 | 12 |
| - | 13 | 26 | 111 | 65 | 98 | 85 | 68 | 95 | M48 | 234 | 6,37 | 12 |
| - | 14 | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | 78 | 120 | M52 | 271 | 10,55 | 12 |
| - | 16 | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | 94 | 120 | M64 | 271 | 11,4 | 12 |
| 11.427999004 | 23,55 | 32 | 119 | 70 | 120 | 95 | 84 | 120 | M56 | 271 | 10,68 | 12 |
| - | 31,5 | 46 | 130 | 90 | 170 | 145 | 108 | 159 | M72 | 338 | 29,96 | 12 |

Rysunek techniczny

