



Punkt mocujący VWBG przegubowy

Informacja o produkcie

- 360° obrótu, 230° przechyłu
- Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
- Łożysko kulkowe

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -40°C do +100°C.

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	M	T mm	Waga	Przybliżony czas realizacji (dni)
-	8	22	86	50	90	80	54	94	M36	208	4,72	12
-	12	26	111	65	98	85	63	95	M42	234	6,1	12
-	12	26	11	65	98	85	67	95	M45	234	6,24	12
-	13	26	111	65	98	85	68	95	M48	234	6,37	12
-	14	32	119	70	120	95	78	120	M52	271	10,55	12
-	16	32	119	70	120	95	94	120	M64	271	11,4	12
11.427999004	23,55	32	119	70	120	95	84	120	M56	271	10,68	12
-	31,5	46	130	90	170	145	108	159	M72	338	29,96	12

Rysunek techniczny

