



Punkt mocujący przegubowy VWBG-V o różnej długości śruby, z nakrętką mocującą i podkładką

Informacja o produkcie

- 360° obrótu, 230° przechyłu
- Znaczniki optyczne (zużycie & kąt rozwarcia)
- Łożysko kulkowe

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	G	M	T mm	Przybliżony czas realizacji (dni)
-	0,45	8	31	29	33,5	30	10-122	38	M10	78	12
46030008B	0,6	10	49	35	42	36	12-140	47	M12	107	12
-	1	13	46	38	48	41	14-160	56	M14	114	12
-	1,3	13	46	38	48	41	16-180	56	M16	114	12
-	1,8	13	54	35	62	55	18-83	67	M18	137	12
-	2	13	54	35	62	55	20-223	67	M20	137	12
-	2	13	54	35	62	55	22-94	67	M22	137	12
-	3,5	18	66	40	81	70	24-255	88	M24	173	12
-	3,5	18	66	40	81	70	27-92	88	M27	173	12
-	5	22	90	50	99	85	30-330	106	M30	221	12

Rysunek techniczny

