



Nakrętka mocująca VRM RUD

Informacja o produkcie

Konstrukcja: Ośmiokątne ucho do podnoszenia.

Do śrub o min. klasie jakości 10

Materiał: Kute ze stali o wysokiej wytrzymałości.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE, DOR, wskazanie dla najbardziej niekorzystnego przypadku.

Zakończenie: Efektowna fluorescencyjna różowa powłoka proszkowa.

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	Kod	Średnica [mm]	DOR ton	Gwint ton	WLL straight lift ton	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	N mm	T mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
-	VRM	-	0,1	M6	-	9	7	20	23	16	28	17	13	37	11	9	28	0,06	12
11.427992989	VRM	25	0,3	M8	1	11	9	25	25	21	30	21	16,3	47	14	12	35	0,1	12
11.427990311	VRM	25	0,4	M10	1	11	9	25	25	21	30	21	16,3	47	14	12	35	0,1	12
11.427990312	VRM	30	0,75	M12	2	13	10	30	30	24	34	25	19,8	56	17	14	42	0,18	12
11.427990314	VRM	35	1,5	M16	4	15	13	35	36	30	40	29	23,6	65	21	19	49	0,32	12
11.427990315	VRM	40	2,3	M20	6	17	16	40	41	37	50	35	29,3	76	23	24	58	0,48	12
11.427990316	VRM	48	3,2	M24	8	20	19	49	51	45	60	41	35,2	92	29	30	70	0,83	12
46040244B	VRM	60	4,5	M30	12	26	24	60	66	56	75	51	44	114	36	36	87	1,32	12

Rysunek techniczny

