



Punkt mocujący do przyspawania ABA z możliwością wielostronnego obciążenia

Informacja o produkcie

- Zabezpieczenie przed złamaniem 4:1
- Opatentowane oznaczenia ułatwiające określenie wycofania z eksploatacji
- Hartowana podstawa, dzięki czemu jest odporna na zużycie
- W 100% przetestowany pod kątem wykrywania pęknięć elektromagnetycznych

Materiał: Stal CrNiMo

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -40°C do 200°C

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	T mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
46040212B	0,8	22	12	70	32	12	50	32	0,2	12
46040013B	1,6	30	16	100	35	16	57	42	0,45	12
46040052B	3,2	41	23	137	50	21	80	59	1,15	12
46040163B	5	51	27	172	60	28	99	72	2,26	12
46040113B	10	70	38	228	80	35	130	95	5,37	12
46040214B	20	90	52	272	115	40	175	135	10,72	12
46040215B	31,5	108	64	320	130	50	204	154	18,33	12

Rysunek techniczny

