



ICE Ogniwo nośne 2-cięgnowe z łącznikiem widełkowym IRG

Informacja o produkcie



Ogniwo nośne 2-cięgnowe z dwoma przyspawanymi, mogącymi obracać się we wszystkich kierunkach łącznikami widełkowymi ICE, do którego przyłączone są ciągną łańcucha o danej średnicy. Zamontowane są tutaj także bolce łączące wraz z zabezpieczeniem przed wypadnięciem. Do niego przymocowana jest ruchoma przywieszka znamionowa wraz z funkcją kontroli łańcucha. Odpowiada normie DIN EN 1677-4.

ICE- ogniwa nośne wyposażone są w czipy systemu RUD-ID-TAG® (RFID-Chip) i mogą być identyfikowane przez zapisany w czipie jednoznaczny oraz niepowtarzalny numer.

Znakowanie: zgodnie z normą

Zakres temperatur: -60°C do +200°C.

Zakończenie: ICE - różowa powłoka proszkowa

standard: EN 1677-4

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| DOR ton | A mm | B mm | C mm | T mm | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|---------|------|------|------|------|---------|-----------------------------------|
| 2,5 | 16 | 75 | 135 | 171 | 0,99 | 12 |