

## Ogniwo nośne 1-ciężnowe VIP RUD



### Informacja o produkcie



Ogniwo nośne VBK 1 z założonym na stałe, poruszającym się we wszystkie strony uchem widelkowym VRG, co wymusza przyłączenie łańcucha o odpowiedniej  $\varnothing$  łańcucha i przyłączenie odpowiedniej liczby ciężarów. VIP- ogniwa wyposażone są w czipy systemu RUD-ID-TAG® (RFID-Chip) i mogą być identyfikowane przez zapisany w czipie jednoznaczny oraz niepowtarzalny numer. Odpowiada normie DIN EN 1677-4. Kompletna przywieszka znamionowa ze zintegrowaną funkcją kontroli.Sworzeń łączący oraz kolek zabezpieczający są wstępnie zamontowane. Ogniwo nośne formatu A wg DIN5688. Wykonano zgodnie z DIN EN 1677-4.

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**standard:** EN 1677-4

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E	T mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
VAK-1/2-4	0,63	9	30	28	20	6	55	0,12	12
VAK-1-22	20	45	180	340	-	-	434	17,99	12

Rysunek techniczny

