



Uniwersalny skracacz IMVK ICE RUD

Informacja o produkcie

Kolejny etap rozwoju wypróbowanego od lat skracacza VIP.

Wyprodukowany zgodnie z normą DIN 5692.

Skracacz wmontowany jest w ciągnio łańcucha w sposób zapobiegający jego zgubieniu.

Nie jest potrzebny żaden dodatkowy element łańcucha.

Można zamontować go w dowolnym miejscu łańcucha oraz przesuwając po nim.

Idealne podparcie łańcucha dzięki kieszeni o kształcie łańcucha- brak konieczności redukcji nośności.

Mocny, sprężynujący ułożyskowany sworzeń zabezpieczający zapobiegający samoczynnemu wypięciu się zawieszonych łańcuchów w stanie nieobciążonym jak również pod obciążeniem.

Wraz z produktem dostarczona jest szczegółowa instrukcja obsługi i konserwacji.

Znakowanie: zgodnie z normą
standard: DIN 5692

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1
Klasa: 12

Kod	Średnica łańcucha mm	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	T mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
IMVK 6	6	1,8	38	32	41	35	66	0,28	12
IMVK 8	8	3	47	40	54	47	88	0,61	12
IMVK 10	10	5	60	51	67	60	110	1,6	12
IMVK 13	13	8	77	65	87	77	143	2,6	12
IMVK 16	16	12,5	95	81	110	95	176	4,8	12

Rysunek techniczny

