

Ucho przegubowe krawędziowe do przyspawania VRBK-FIX RUD



Informacja o produkcie

- Szybkie ustawienie kłoca dystansowego do ucha przegubowego
- Brak podrzewień: spoina okrężna HY
- Elementy składowe mocno połączone promieniową sprężyną dociskową

Pierścień ładunkowy do mocowania krawędziowego. Spawany na rogu zmniejsza liczbę punktów podnoszenia. Możliwość załadunku w dowolnym kierunku. Niski profil i możliwość obrotu o 270°.

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1.

Nr artykułu	Kod	DOR ton	A mm	B mm	C mm	D mm	E	F mm	T mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
11.427902149	VRBK-FIX 4 t	4	32	14	28	48	141	30	65	1	12
11.427902150	VRBK-FIX 6.7 t	6,7	40	20	35	60	181	34	84	2,16	12
11.427902256	VRBK-FIX 10 t	10	52	22	46	65	212	46	94	4,4	12
11.427904653	VRBK-50 t	50	134	70	118	230	626	96	303	76,35	12

Rysunek techniczny

