

Wyciągarka akumulatorowa WA200

Informacja o produkcie



Ta akumulatorowa wyciągarka do wiertarek jest przyjazna dla użytkownika i często używana jako system zapasowy. W przypadku awarii zasilania i konieczności szybkiego i skutecznego przeniesienia cięższego ładunku, zastosowanie wiertarki akumulatorowej stanowi rozwiązanie. Wyciągarka jest bardzo kompaktowa i można ją zamontować zarówno przy ścianie, jak i na podłodze. Idealna do mniejszych prac.

- Solidna i bezpieczna wyciągarka do podnoszenia i ciągnięcia obsługiwana za pomocą wiertarki akumulatorowej
- Elastyczne mocowanie sprzęgła do wiertarki akumulatorowej
- Samohamowna przekładnia ślimakowa
- Możliwość montażu na ścianie lub na podłodze (konsola)
- Odpowiednia do podnoszenia na krótkich odcinkach
- Bezobsługowa aluminiowa przekładnia zamknięta
- Zgodność z normą DIN 15020
- Malowana rama o grubości 60-80 mikronów w 1 warstwie (RAL 7035 - szary) i ocynkowany bęben kablowy

Cechy: Maks. wejściowa prędkość obrotowa wiertła 1400 obr.

Materiał: Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakończenie: Malowany, szary / ocynkowany bęben kablowy

standard: EN 13157

Dodatkowa informacja: Liny stalowe należy zamawiać oddzielnie

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

| Kod | DOR ton | Rope capacity m | Pojemność warstwy górnej kg | Prędkość podnoszenia m/min. | Średnica liny | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|---------|-----------------------------------|
| WA200 | 0,2 | 18 | 90 | 0,8 | 4 | 6 | 12 |

Rysunek techniczny

