



Przenośny żurawik obrotowy SD125-250-500

Informacja o produkcie

Żuraw obrotowy to bardzo przyjazny dla użytkownika żuraw stojący. Lekki i przenośny. W ciągu 3 sekund żurawik jest gotowy do użycia. Zintegrowana wciągarka i kabel zapewniają ergonomiczny i nowoczesny wygląd.

Specyfikacja:

- solidny i bezpieczny żurawik do podnoszenia
- gotowy do użycia w 5 sekund
- zintegrowana wciągarka i lina o nowoczesnym wyglądzie
- łatwy w transporcie
- hamulec dociskowy z podwójnym systemem zapadkowym dla bezpiecznego i stabilnego utrzymania ładunku w każdej pozycji
- możliwość obrotu o 360° dzięki zastosowaniu łożysk kulkowych
- regulowana korba
- w zestawie 13 metrów liny stalowej (d5 mm) z hakiem
- 1 warstwa farby

Opcjonalnie:

- wykończenie ocynkowane (6 - 8 mikronów) (EV)
- gatunek stali nierdzewnej SAE 316 (SST316)
- Certyfikat ATEX (EX)

Akcesoria:

- gniazda podłogowe, ściennie i cementowe
- torba transportowa i osłona przeciwdeszczowa

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakres temperatur: -20°C do +40°C

Zakończenie: Standardowe wykończenie farbą w kolorze szarym (RAL 7035) zgodnie z normą DIN 12944, C1M standard: EN 13157

Dodatkowa informacja: Wszystkie modele są standardowo dostarczane z liną stalową 5 mm o długości 13 m.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Pojemność warstwy górnej kg	wire rope capacity top layer m	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
13.41SD125	SD125	0,125	125	18	30	12
13.41SD250	SD250	0,25	250	18	30	12
13.41SD500	SD500	0,5	500	13	30	12

Rysunek techniczny

