

## Magnes podnoszący REVOLIFT Permanent

### Informacja o produkcie



#### PODNOŚNIK REVOLIFT Z MAGNESEM TRWAŁYM

Z łatwością obsługuje płaskie, okrągłe i cylindryczne ładunki, kładąc nacisk na bezpieczeństwo i wygodę. Testujemy każdy pojedynczy magnes pod kątem siły odrywającej ze szczeliną powietrzną, aby symulować rzeczywiste warunki pracy. Korpus magnesu jest wysoce odporny na uszkodzenia mechaniczne, a łożyska są zabezpieczone, dzięki czemu ich żywotność jest dłuższa. Magnes posiada uniwersalną konstrukcję ucha do podnoszenia, ułatwiającą zawieszenie. Magnes umożliwia przenoszenie obciążeń w maksymalnej temperaturze 80°C.

#### Unikalne cechy:

- Wytrzymałe ucho do podnoszenia wykonane ze stali nierdzewnej.
- 5-letnia gwarancja na system magnetyczny.
- Magnes spełnia wymogi współczynnika bezpieczeństwa 3+ - zweryfikowane w teście odrywania.
- Funkcja testu obciążenia
- Górna pozycja uchwytu
- Lepsza ergonomia
- Proste znaczniki bezpieczeństwa
- Zintegrowany układ NFC
- Instrukcja obsługi online
- Znaczniki odporne na zarysowania

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**standard:** EN 13155

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 3:1

Nr artykułu	Kod	DOR ton	Ø ucha mm	Ø min / max mm	DOR materiałów okrągłych t	H mm	L	W mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
44030062B	REVO150	0,15	10	50-95	0,065	123	97	60	3,1	12
44030041B	REVO300	0,3	16	62-197	0,15	180	152	100	10,4	12
44030063B	REVO600	0,6	20	95-230	0,3	184	246	120	20,6	12
44030064B	REVO1000	1	20	90-299	0,5	241	305,5	146	40	12
44030065B	REVO2000	2	20	160-300	1	285	492	165	98,7	12

## Rysunek techniczny

