



## Lina stalowa ROPETEX S33 PVC czarna

### Informacja o produkcie

**ROPETEX**



ROPETEX S33 jest liną ocynkowaną z rdzeniem z drutu (WSC) i czarną powłoką z PCV. Może być dobrym wyborem dla podstawowych zastosowań, takich jak zawiesia do podnoszenia, liny bezpieczeństwa w studiach/teatrach, itp. Jest najczęściej używana w małych średnicach do 8 mm. Ropetex S33 jest wyposażony w rdzeń stalowy, dzięki czemu lina jest mniej elastyczna niż S14 PVC, ale ma większą wytrzymałość.

Powłoka PVC jest stabilizowana na promieniowanie UV, dzięki czemu nadaje się do długotrwałego użytkowania na zewnątrz i jest w pełni zgodna z dyrektywą REACH 1907/2006.

**Konstrukcja liny:** 6x19M-WSC

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**Zakres temperatur:** -30°C up to +70°C

**standard:** EN 12385-4

*except from coating*

**Wsp. wypełnienia:** 0,53

General use



Slings



Nr artykułu	Średnica liny mm	Średnica liny [mm]	Kolor	Wytrzymałość na rozciąganie N/mm <sup>2</sup>	Min. siła zrywająca kN	Przekrój metaliczny mm <sup>2</sup>	Smarowanie	Waga kg/100m
105130400300034	4	3	czarny	1 770	5,77	3,76	-	4,2
105130800600034	8	6	czarny	1 770	23,1	15	-	16,1