

## Chwytek belkowy POWERTEX PBC-S1

### Informacja o produkcie

**POWERTEX**



Chwytek belkowy POWERTEX PBC-S1 - wytrzymały i łatwy w montażu na różnych typach belek / HEB. Obejma do belki została zaprojektowana tak, aby zapewnić szybki montaż do wielu różnych zastosowań.

#### Cechy charakterystyczne:

- Bezpieczny - wszystkie chwytaki do belek POWERTEX są testowane obciążeniem próbnym 2 x DOR.
- Kompaktowa, lekka konstrukcja
- Konstrukcja oferująca bardzo niski prześwit
- Wytrzymała konstrukcja stalowa z powłoką lakierowaną proszkowo, trzepień oraz dźwignia pokryte czarną powłoką.
- Wyposażony w RFID (chip) ułatwiający serwis i kontrolę
- Kod QR umożliwiający dostęp na miejscu do wielojęzycznych instrukcji obsługi
- Świadectwo jakości i deklaracja zgodności dołączone do każdego uchwytu belkowego
- Można przekształcić w wersję Blackline, przyklejając dołączoną szarą etykietę na standardowej tabliczce znamionowej.
- Produkty Blackline są odpowiednie do stosowania w teatrach i przemyśle rozrywkowym / scenicznym.

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE, POWERTEX, Model, CE, DOR, numer seryjny, kod QR

**Zakres temperatur:** od -10°C do +50°C.

**Zakończenie:** Lakierowany na czarno

**standard:** EN 13155

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1.



Nr artykułu	Kod	DOR ton	Szerokość belki mm	A max mm	B min mm	B max mm	C mm	D mm	E	H mm	F MIN mm	F MAX mm	G min. mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
16.02PBCS1010	1t PBC	1	80-240	270	183	370	94	4	198	20	100	154	22	3,5	12
16.02PBCS1020	2t PBC	2	80-240	270	183	370	102	6	198	20	100	154	22	4,5	12
16.02PBCS1030	3t PBC	3	90-330	355	243	500	132	8	263	22	148	219	46	9,5	12
16.02PBCS1050	5t PBC	5	90-330	355	243	500	142	10	263	28	148	219	43	11	12
16.02PBCS1100	10t PBC	10	90-350	364	269	521	180	12	285	38	165	239	51	16	12

## Rysunek techniczny

