



Pas lawetowy VDI 2700 50mm LC 2500daN ERGO

Informacja o produkcie



Pas transportowy do auto transporterów z 3-punktowym systemem mocowania, który spełnia normy VDI 2700 8.1 i 8.2, gwarantując bezpieczny transport pojazdów. Produkt zapewnia doskonałe przeniesienie i równomierny rozkład standardowej siły naprężenia (STF). Pas osiąga wymagany poziom wydajności $ETA \geq 0,5$. Zminimalizowane rozciąganie pasa 4% zapewnia niezawodną stabilność ładunku, zmniejszając potrzebę ponownego napinania podczas transportu.

Zestaw pasa 50mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 50mm 3m
- Napinacz 50mm, LC 2500daN, STF 500daN, wymiary 334x115mm
- 3 haki obrotowe
- Osłona typu trawka 1,5m
- Spełnia normy VDI 2700 8.1 i 8.2

Właściwości:

- Wydajność Współczynnik $ETA \geq 0,5$
- Metka z numerem certyfikatu oraz etykieta kontrolera na tzw. trawce
- Spełnia wymagania normy EN 12195-2
- Według VDI 2700 8.1 i 8.2 taśma pasa nie może mieć przy zabezpieczeniu pojazdu kontaktu z oponą. Dlatego należy stosować ochrony z gumy lub ochrony gumowo- materiałowe!

Materiał: Poliester

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Rozciągliwość $\leq 4\%$

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa [mm]	Typ	Zakończenie	Przybliżony czas realizacji (dni)
-------------	-----------------------	--------------	---------------------	-----	-------------	-----------------------------------

25040124F	2 500	3	50	2-częściowy	Swivel hook	12
-----------	-------	---	----	-------------	-------------	----