



Pas lawetowy VDI 2700 50mm LC 2500daN Rączka Standard

Informacja o produkcie



Pasy transportowe do auto transporterów z 3-punktowym systemem mocowania, które spełniają normy VDI 2700 8.1, gwarantując bezpieczny transport pojazdów. Produkty zapewniają doskonałe przenoszenie i równomierny rozkład standardowej siły naprężenia (STF). Pasy osiągają wymagany poziom wydajności $ETA \geq 0,5$. Zminimalizowane rozciąganie pasa 4% zapewnia niezawodną stabilność ładunku, zmniejszając potrzebę ponownego napinania podczas transportu.

Zestaw pasa 50mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 50mm 2,8m
- Napinacz 50mm, LC 2500daN, STF 350daN, wymiary 232x98mm
- 3 haki obrotowe
- Oslona typu trawka 1,3m

Właściwości:

- Wydajność: Współczynnik $ETA \geq 0,5$
- Metka z numerem certyfikatu oraz etykieta kontrolera na tzw. trawce
- Spełnia wymagania normy EN 12195-2
- Według VDI 2700 8.1 i 8.2 taśma pasa nie może mieć kontaktu z oponą przy zabezpieczeniu pojazdu. Dlatego należy stosować ochrony z gumy lub ochrony gumowo-materiałowe!

Materiał: Poliester

Znakowanie: Zgodnie z normą

Dodatkowa informacja: Rozciągliwość $\leq 4\%$

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Min. siła zrywająca ton ton	Długość m	Szerokość pasa [mm]	Zakończenie	STF daN	Przybliżony czas realizacji (dni)
25040127F	2 500	5	2,8	50	Swivel hook	350	12