



## Pas mocujący STANDARD 50mm STF 350daN LC2500daN

### Informacja o produkcie

Pas mocujący STANDARD jest cenowo przystępnym mocowaniem powszechnie stosowanym przez firmy transportowe i odpowiednim dla wszystkich rodzajów ładunków. Wszystkie elementy są testowane i bardzo wysokiej jakości, aby zapewnić długą trwałość i wysokie bezpieczeństwo. Uchwyt jest zaprojektowany tak, aby zapewnić pewny i wygodny chwyt. Taśma wykonana jest z wysokowytrzymałej taśmy poliestrowej, co sprawia, że pas jest odpowiednio elastyczny i trwały. - Standardowa siła naciągu (STF) wynosi 350 daN. - Dostępne również w innych wariantach kolorystycznych zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym.

**Materiał:** Polister i stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, EN 12195-2

**standard:** EN 12195-2

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa [mm]	Typ	Zakończenie	STF daN	Pakowanie/ilości na palecie	Pakowanie/ilości w kartonie	Przybliżony czas realizacji (dni)
25010468F	2 500	6	50	2-częściowy	Podwójny hak	350	240	10	12
25010259F	2 500	8	50	2-częściowy	Podwójny hak	350	240	10	12
25010455F	2 500	10	50	2-częściowy	Podwójny hak	350	192	8	12