



## Pas lawetowy VDI 2700 35mm LC 1500daN Rączka Comfort T-hak

### Informacja o produkcie



Pas transportowy do auto transporterów z 3-punktowym systemem mocowania, który spełnia normy VDI 2700 8.1 i 8.2, gwarantując bezpieczny transport pojazdów. Produkt zapewnia doskonałe przenoszenie i równomierny rozkład standardowej siły naprężenia (STF). Pas osiąga wymagany poziom wydajności  $ETA \geq 0,5$ . Zminimalizowane rozciąganie pasa 4% zapewnia niezawodną stabilność ładunku, zmniejszając potrzebę ponownego napinania podczas transportu.

#### Zestaw pasa 35 mm zawiera:

- Taśma poliestrowa 35mm 2,8m
- Napinacz 35mm, LC 1500daN, STF 330daN
- 2 haki obrotowe i 1 T-hak
- Oslona typu trawka 1,3m

#### Cechy:

- Wydajność Współczynnik  $ETA \geq 0,5$
- Metka z numerem certyfikatu oraz etykieta kontrolera na tzw. trawce
- Spełnia wymagania normy EN 12195-2
- Według VDI 2700 8.1 i 8.2 taśma pasa nie może mieć przy zabezpieczeniu pojazdu kontaktu z oponą. Dlatego należy stosować ochrony z gumy lub ochrony gumowo- materiałowe!

**Materiał:** Poliester

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**standard:** EN 12195-2

**Dodatkowa informacja:** Rozciągliwość  $\leq 4\%$

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość pasa [mm]	Zakończenie	STF daN	Przybliżony czas realizacji (dni)
-------------	-----------------------	--------------	---------------------	-------------	------------	-----------------------------------

25041002F

1 500

2,8

35

T-hook

330

12