

Pas mocujący ERGO 50mm STF 500 daN LC 2500daN



Informacja o produkcie



System mocowania LC 2500 daN Ergo posiada ergonomicznie zaprojektowany napinacz, w którym dłuższa rękojeść ma odwrócony mechanizm napinania, co powoduje również o 30% większą siłę napinania w porównaniu z konwencjonalnymi mocowaniami. Dzięki zastosowaniu systemu Ergo można zmniejszyć liczbę mocowań przepasujących od góry (mocowań w opasaniu) podczas zabezpieczania towarów. Ergo jest wartym swojej ceny systemem mocującym stosowanym powszechnie przez firmy transportowe i odpowiednim dla wszystkich rodzajów ładunków. System Ergo ma większą zdolność mocowania (LC) niż zwykłe pasy mocujące typu standard. Wszystkie elementy są sprawdzone i bardzo wysokiej jakości, aby zapewnić długą trwałość i wysokie bezpieczeństwo. Taśma jest wykonana z poliestru o wysokiej wytrzymałości, co sprawia, że pas jest bardziej elastyczny i trwały. - Standardowa siła napinająca (STF) dla Ergo wynosi 500 daN przy SHF (Nominalnej sile ręcznej) 50 daN. - Dostępne również w innych wariantach kolorystycznych zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym.

Materiał: Poliester & Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, zgodne z normą EN 12195-2

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Metka w systemach mocowań ERGO, aby ją dodatkowo zabezpieczyć jest wszyswana w pas. Standardowa długość części krótkiej to 0,5m.

Uwaga: Nie zawieszać, tylko mocować.

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	2x Zdolność mocująca daN	Długość m	Szerokość	Typ	Zakończenie	STF daN	Packing/pallet units	Packing Qty.	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
25010232F	2 500	5 000	4	50	2-częściowy	Podwójny hak	500	-	-	1,7	12
25010243F	2 500	5 000	6	50	2-częściowy	Podwójny hak	500	192	8	2,21	2
25010266F	2 500	5 000	8	50	2-częściowy	Podwójny hak	500	144	6	2,98	2
25010290F	2 500	5 000	10	50	2-częściowy	Podwójny hak	500	144	6	3,24	2
25010298F	2 500	5 000	12	50	2-częściowy	Podwójny hak	500	144	6	3,75	12