

Pas mocujący STANDARD 50mm STF 350 daN LC 2000 daN



Informacja o produkcie



Pas mocujący STANDARD jest cenowo przystępnym mocowaniem powszechnie stosowanym przez firmy transportowe i odpowiednim dla wszystkich rodzajów ładunków. Wszystkie elementy są testowane i bardzo wysokiej jakości, aby zapewnić długą trwałość i wysokie bezpieczeństwo. Uchwyt jest zaprojektowany tak, aby zapewnić pewny i wygodny chwyt. Taśma wykonana jest z wysokowytrzymałej taśmy poliestrowej, co sprawia, że pas jest odpowiednio elastyczny i trwały. - Standardowa siła naciągu (STF) wynosi 350 daN. - Dostępne również w innych wariantach kolorystycznych zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym.

Materiał: Poliester & Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, zgodne z normą EN 12195-2

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Standardowa długość części krótkiej to 0,5m.

Uwaga: Nie zawieszają, tylko mocować.

| Nr artykułu | Zdolność mocująca daN | Długość m | Szerokość pasa [mm] | Typ | Zakończenie | STF daN | Pakowanie/ilości na palecie | Pakowanie/ilości w kartonie | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|-----------------------|-----------|---------------------|-------------|--------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------|-----------------------------------|
| 25010182F | 2 000 | 6 | 50 | 2-częściowy | Podwójny hak | 350 | 240 | 10 | 2,1 | 2 |
| 25010190F | 2 000 | 8 | 50 | 2-częściowy | Podwójny hak | 350 | 240 | 10 | 2,4 | 2 |
| 25010205F | 2 000 | 10 | 50 | 2-częściowy | Podwójny hak | 350 | 240 | 10 | 2,8 | 2 |
| 25010213F | 2 000 | 12 | 50 | 2-częściowy | Podwójny hak | 350 | 240 | 10 | 3 | 2 |