

Pas mocujący 4T STANDARD 50mm STF 350daN LC 1600daN



Informacja o produkcie



Pas mocujący STANDARD jest cenowo przystępnym mocowaniem powszechnie stosowanym przez firmy transportowe i odpowiednim dla wszystkich rodzajów ładunków. Wszystkie elementy są testowane i bardzo wysokiej jakości, aby zapewnić długą trwałość i wysokie bezpieczeństwo. Uchwyt jest zaprojektowany tak, aby zapewnić pewny i wygodny chwyt. Taśma wykonana jest z wysokowytrzymałej taśmy poliestrowej, co sprawia, że pas jest odpowiednio elastyczny i trwały. - Standardowa siła naciągu (STF) wynosi 350 daN. - Dostępne również w innych wariantach kolorystycznych zapraszamy do kontaktu z biurem handlowym.

Materiał: Poliester & Stal

Znakowanie: zgodnie z normą, zgodne z normą EN 12195-2

standard: EN 12195-2

Dodatkowa informacja: Standardowa długość części krótkiej to 0,5m.

Uwaga: Nie zawieszają, tylko mocować.

Nr artykułu	Zdolność mocująca daN	Min. siła zrywająca ton	Długość m	Szerokość	Typ	Zakończenie	STF daN	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
25010141F	1 600	4	4	50	2-częściowy	Podwójny hak druciany	350	1,67	2
25010145F	1 600	4	6	50	2-częściowy	Podwójny hak druciany	350	1,85	2
25010153F	1 600	4	8	50	2-częściowy	Podwójny hak druciany	350	2,03	2
25010158F	1 600	4	10	50	2-częściowy	Podwójny hak druciany	350	2,21	2