

## Linki celne 6mm

### Informacja o produkcie



Służy do zamykania i plombowania skrzyni ładunkowej pojazdów, do przyczepy, plandeki, busa, samochodu, ciężarówki, itd. Linka celna stalowa pokryta przezroczystą osłoną z PVC, jest odporna na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV. Mocna – trwała – wytrzymała, starannie wykonane osłony zapobiegają dostaniu się wody do środka, przez co linka nie rdzewieje. Zakuta, zarobiona dwoma końcami – metalowe skuwki na jej końcach ułatwiają zaplombowanie ładunku.

**Materiał:** Stal & PVC

**Zakończenie:** Osłona PVC



| Nr artykułu | Zdolność mocowania<br>kN | Długość<br>m | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|--------------------------|--------------|-----------------------------------|
| 34030007F   | 1                        | 14           | 12                                |
| 34030008F   | -                        | 15           | 2                                 |
| 34030009F   | -                        | 16           | 12                                |
| 34030010F   | -                        | 18           | 2                                 |
| 34030011F   | -                        | 20           | 2                                 |
| 34030013F   | -                        | 22           | 2                                 |
| 34030014F   | -                        | 23           | 12                                |
| 34030015F   | -                        | 24           | 2                                 |
| 34030016F   | -                        | 26           | 2                                 |
| 34030017F   | -                        | 28           | 2                                 |
| 34030020F   | -                        | 34           | 2                                 |
| 34030028F   | -                        | 34,5         | 12                                |
| 34030021F   | -                        | 36           | 2                                 |
| 34030023F   | -                        | 42           | 2                                 |
| 34030024F   | -                        | 43           | 12                                |
| 34030001F   | -                        | 250          | 12                                |
| 34030002F   | -                        | 500          | 12                                |