



## Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe z hakiem zapadkowym i skracaniem

### Informacja o produkcie

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe wyposażone w hak zapadkowy i hak skracający. Dostępne są również alternatywne zakończenia, np. haki kontenerowe, szakle itp. Zawiesia są wyposażone w tabliczkę znamieniową.

Wymiar L mierzony jest od wewnętrznej strony górnej części ogniwa głównego do wewnętrznej strony dolnej części haka.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -29 - (+) 205°C

**Zakończenie:** Malowany, niebieski

**Dodatkowa informacja:** Klasa 10

**Uwaga:** Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 10

| Nr artykułu | Rozmiar łańcucha [mm] | WLL 45- 60°<br>ton | DOR 0-45° (t) | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| NKSE06201L  | 6                     | 1,4                | 1,96          | 12                                |
| NKSE08201L  | 8                     | 2,5                | 3,5           | 12                                |
| NKSE10201L  | 10                    | 4                  | 5,6           | 12                                |
| NKSE13201L  | 13                    | 6,7                | 9,5           | 12                                |
| NKSE16201L  | 16                    | 10                 | 14            | 12                                |
| NKSE20201L  | 20                    | 16                 | 22,4          | 12                                |
| NKSE22201L  | 22                    | 19                 | 26,6          | 12                                |

## Rysunek techniczny

