



Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe z hakiem bezpiecznym oraz skracaniem, klasa 10

Informacja o produkcie

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe wyposażone w hak bezpieczny i hak skracający. Dostępne są również alternatywne zakończenia, np. haki kontenerowe, szakle itp. Zawiesia są wyposażone w tabliczkę znamieniową.

Wymiar L mierzony jest od wewnętrznej strony górnej części ogniwa głównego do wewnętrznej strony dolnej części haka.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, niebieski

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

| Nr artykułu | Rozmiar łańcucha [mm] | WLL 45- 60° ton | DOR 0-45° (t) | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|
| NKVE06201L | 6 | 1,4 | 1,96 | 12 |
| NKVE08201L | 8 | 2,5 | 3,5 | 12 |
| NKVE10201L | 10 | 4 | 5,6 | 12 |
| NKVE13201L | 13 | 6,7 | 9,5 | 12 |
| NKVE16201L | 16 | 10 | 14 | 12 |
| NKVE20201L | 20 | 16 | 22,4 | 12 |
| NKVE22201L | 22 | 19 | 26,6 | 12 |

Rysunek techniczny

