



Zawiesie łańcuchowe 2C z hakiem bezpiecznym

Informacja o produkcie

Zawiesie łańcuchowe 2-ciężnowe wyposażone w hak bezpieczny. Dostępne są również alternatywne zakończenia, np. haki kontenerowe, szakle itp. Zawiesia są wyposażone w tabliczkę znamieniową.

Wymiar L mierzony jest od wewnętrznej strony górnej części ogniwa głównego do wewnętrznej strony dolnej części haka.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, niebieski

Dodatkowa informacja: Klasa 10

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

Nr artykułu	Średnica łańcucha mm	DOR 0-45° (t)	DOR 45-60° t	Przybliżony czas realizacji (dni)
NKVE06201	6	1,96	1,4	12
NKVE08201	8	3,5	2,5	12
NKVE10201	10	5,6	4	12
NKVE13201	13	9,5	6,7	12
NKVE16201	16	14	10	12
NKVE20201	20	22,4	16	12
NKVE22201	22	26,6	19	12

Rysunek techniczny

