

Przeciągarka linowa aluminiowa LOABT

Informacja o produkcie



Wysokiej jakości aluminiowa przeciągarka linowa do ciągnięcia i podnoszenia. Przeciągarka nie posiada bębna na linę, ponieważ linę przechodzi przez urządzenie. Prędkość podnoszenia i ciągnięcia wynosi ok. 3 m/min. Wciągnik jest standardowo wyposażony w linę stalową o długości 20 m z hakiem z zapadką.

Modele 800, 1600 i 3200 kg wyposażone są w uchwyt do przenoszenia.

Materiał: Aluminium

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

Zakończenie: Malowania, niebieska

standard: EN 13157

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1

| Nr artykułu | DOR ton | Lina Ø mm | Długość liny [m] | Długość dźwigni [mm] | Zdolność uciągu [t] | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|---------|-----------|------------------|----------------------|---------------------|---------|-----------------------------------|
| 45030001F | 0,8 | 8,3 | 20 | 800 | 1,2 | 6,6 | 2 |
| 45030002F | 1,6 | 11 | 20 | 1 200 | 2,4 | 12,5 | 2 |
| 45030003F | 3,2 | 16 | 20 | 1 200 | 4 | 23,4 | 2 |
| 45030004F | 5,4 | 20 | 20 | 1 120 | 8 | 61 | 2 |

Dane techniczne

| Część zamienna (kod produktu) | Opis | Nadaje się do podnośnika (kod produktu) |
|-------------------------------|--|---|
| LO80VAI20 | Wymienna lina stalowa 0,8 t 20 m z hakiem zatrzaskowym | LOABT800 |
| LO16VAI20 | Wymienna lina stalowa 1,6 t 20 m z hakiem zatrzaskowym | LOABT1600 |
| LO32VAI20 | Wymienna lina stalowa 3,2 t 20 m z hakiem zatrzaskowym | LOABT3200 |
| LO08SOKKA | Zabezpieczenie przed przeciążeniem/trzpień zabezpieczający dźwigni akcji (do przodu) | LOABT800 |
| LO16SOKKA | Zabezpieczenie przed przeciążeniem/trzpień zabezpieczający dźwigni akcji (do przodu) | LOABT1600 |
| LO32SOKKA | Zabezpieczenie przed przeciążeniem/trzpień zabezpieczający dźwigni akcji (do przodu) | LOABT3200 |
| LOABT800VAR | Dźwignia ręczna obsługi | LOABT800 |
| LOABT1600VAR | Dźwignia ręczna obsługi | LOABT1600 |
| LOABT3200VAR | Dźwignia ręczna obsługi | LOABT3200 |

Dostępne są również inne długości lin stalowych i części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.