



Uchwyt do podnoszenia kręgów betonowych KRT

Informacja o produkcie

Dostosowane do podnoszenia kręgów betonowych. Dostępne w wersji 2 oraz 3 ciągnowych, w dwóch wariantach:

- Standardowy I oraz P do rur bez dodatkowej osłonki
- Model K przeznaczony do rur z dodatkową gumową osłonką

Standardowa długość ciągną to 1,5m.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakończenie: Malowany, żółty

Dodatkowa informacja: L - odpowiada za zakres pracy szczęk

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Szerokość szczęk mm	L	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
44020080F KRT2P	2	60-120	245	25	12
44020042F KRT2I	2	80-170	235	35	12
44020043F KRT2K	2	60-120	345	35	12
44020046F KRT3P	3	60-120	245	37	12
44020081F KRT3K	3	60-120	345	45	12
44020045F KRT3I	3	80-170	235	46	12

Dane techniczne

DANE ZACISKÓW DO RUR BETONOWYCH

Kod produktu	Model	Przydatność	Liczba odciągów
KRT2P	normalna szczęka (P)	normalna rura	2-ciężnowe
KRT2I	szeroka szczęka (I)	normalna rura	2-ciężnowe
KRT2K	wysoka szczęka (K)	rura z gumową uszczelką	2-ciężnowe
KRT3P	normalna szczęka (P)	normalna rura	3-ciężnowe
KRT3K	wysoka szczęka (K)	rura z gumową uszczelką	3-ciężnowe
KRT3I	szeroka szczęka (I)	normalna rura	3-ciężnowe

JAW MODELS

Norma	Szerokość	Wysokość
P-model, 60-120 mm	I-model, 80-170 mm	K-model, 60-120 mm
Kod produktu: KRTLS	Kod produktu: KRTLL	Kod produktu: KRTLP