

Wysięgnik regulowany do wózka widłowego TRUKPU



Informacja o produkcie

Pozwala korzystać z wózka jako dźwigu. Dostępne są trzy różne kąty podnoszenia. Łatwy i błyskawiczny montaż na widłach wózka. Miejsce haka dostosowane w zakresie 980-3700 mm. Dwa haki obrotowe z zapadką jako standard.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakończenie: Malowany, żółty

Dodatkowa informacja: Maks. wielkość wideł do wózka widłowego 80 x 160 mm

Nr artykułu

DOR
ton

Przybliżony czas realizacji (dni)

49000009F

3

12

Dane techniczne

LIMITY OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO

Szerokość (mm)	740	969	1198	1427	1656	1885	2114	2352	2581	2810	3039	3268	3497	3726
DOR (kg)	3000	2291	1853	1556	1341	1178	1050	944	860	790	730	679	635	596

Szerokość (mm)	718	942	1165	1389	1612	1836	2060	2292	2516	2739	2963	3186	3410	3633
DOR (kg)	3000	2357	1906	1598	1377	1209	1078	969	882	811	749,3	697	651	611

Szerokość (mm)	690	897	1105	1312	1520	1727	1935	2150	2358	2566	2772	2980	3188	3395
DOR (kg)	3000	2475	2009	1692	1460	1285	1147	1032	941	865	800,8	745	696	654

CZĘŚCI ZAMIENNE

Część zamienna (kod produktu)	Opis	Nadaje się do dźwigu (kod produktu)
TRUKPU3000TP	Śruba T kieszeni widelca 1 szt Nr części. 12	TRUKPU3000
SALKL10	Obrotowy hak zatraskowy 3,15 t / klasa 8 Nr części 11	TRUKPU3000
SAK32SLBP	Szekła 3,25 t / 19 mm Typ Dee / z blokadą Nr części 10	TRUKPU3000

Dostępne są również inne części zamienne z terminem dostawy, więcej informacji można uzyskać w dziale sprzedaży.