



Cyfrowy wskaźnik obciążenia

Informacja o produkcie

Kompaktowa konstrukcja, może być używany jako standardowa waga hakowa lub wskaźnik siły przyciągania. Wyposażona w wyświetlacz LCD. Działa na baterie AA, czas pracy na bateriach to ponad 200h. Posiada funkcje:

- reset,
- tara,
- wstrzymanie,
- automatycznie wyłączenie,
- wskaźnik poziomu baterii,
- ostrzeżenie o przeciążeniu,
- zmiana jednostek.

Dostawa nie obejmuje indywidualnego certyfikatu kalibracji.

Materiał: 3t aluminium | 5t i 10t stal nierdzewna | 20t stal stopowa

Znakowanie: oznaczenie CE

Dodatkowa informacja: Szklka nie wchodzi w zakres produktu (zestawu).

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Nr artykułu	DOR ton	Długość mm	Wysokość mm	Szerokość mm	Średnica otworu mm	Podziałka [kg]	A mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
45020003F	3	30	230	90	27	1	52	1,7	2
KV5KI	5	30	230	90	32	2	67	3,4	12
45020006F	10	48	280	90	38	5	93	6,7	12
KV20KI	20	60	350	90	50	10	140	9	12

Dane techniczne

ODPOWIEDNIA SZEKLA

KV3KI	SAK47PLBP
KV5KI	SAK65PLBP
KV10KI	SAK120PLBP
KV20KI	SAK250PLBP

Rysunek techniczny

