

## Punkt do podnoszenia do wspawania NS8HI, klasa 8



### Informacja o produkcie

Punkt do podnoszenia w wszystkich kierunkach. Wyposażone w sprężynę, która utrzymuje ucho w wymaganej pozycji.

**Materiał:** Stal

**Znakowanie:** zgodnie z normą, oznaczenie CE

**Zakres temperatur:** -40 - (+)400°C

**Zakończenie:** Malowany, żółty

**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

Nr artykułu	DOR ton	A mm	B mm	D mm	M	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
46040006F	1,12	41	78,5	13	37	0,4	2
46040007F	2	42	88	14	40	0,47	2
46040008F	3,15	45	94	17	42,5	0,69	2
46040009F	5,3	55	118	22	50	1,46	2
46040010F	8	70	141	26,5	66,5	2,5	2
46040029F	15	97	188	34	90	5,79	2

## Dane techniczne

### LIMITY OBCIĄŻENIA ROBOCZEGO

Produkt	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)	DOR (t)		DOR (t)	
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°
NS8HI1	1,12	1,12	2,24	2,24	1,57	1,12	2,35	1,68
NS8HI2	2	2	4	4	2,8	2	4,2	3
NS8HI3	3,15	3,15	6,3	6,3	4,41	3,15	6,62	4,73
NS8HI5	5,3	5,3	10,6	10,6	7,42	5,3	11,13	7,95
NS8HI8	8	8	16	16	11,2	8	16,8	12
NS8HI15	15	15	30	30	21	15	31,5	22,5

Rysunek techniczny

