

Szacki ocynkowane z pinem DIN 82101

Informacja o produkcie

Szacki ocynkowane elektrycznie z zabezpieczeniem dopuszczone do podnoszenia.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakończenie: Ocynkowane elektrycznie

Dodatkowa informacja: Dostępne są również szacki HDG, zapraszamy do kontaktu z działem handlowym.

Współczynnik bezpieczeństwa: 5:1



Nr artykułu	DOR ton	Packing	d4 mm	b1 mm	d1 mm	d2 mm	h1 mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
46080001F	0,4	25	10	14	8	19	30	0,097	12
46080023F	0,6	25	12	17	10	21	36	0,18	12
46080025F	1	25	16	21	13	23	49	0,3	12
46080027F	1,6	25	20	27	17	26	61	0,57	12
46080029F	2	1	22	30	19	29	67	0,98	12
46080031F	2,5	1	24	33	21	33	73	1,3	12
46080032F	3	1	27	38	24	37	84	1,85	2
46080035F	4	1	30	42	27	41	91	2,53	12
46080030F	5	1	36	47	30	45	111	4	12
46080037F	6	1	39	53	34	55	120	5,3	12
46080038F	8	1	45	60	38	60	140	7,9	12
46080024F	10	1	48	66	42	65	147	10	12
46080026F	16	1	60	81	52	75	185	19,2	12
46080028F	20	1	68	90	58	80	211	28	12
46080030F	25	1	72	100	63	-	221	34	12
46080033F	32	1	80	110	70	-	246	49	12
46080034F	40	1	90	125	80	-	276	75	12

Rysunek techniczny

