



## Krętlik izolowany YOKE 8-088N

### Informacja o produkcie



Izolowany krętlik do różnych zastosowań związanych z podnoszeniem. Zaprojektowany do ochrony suwnicy podczas prac spawalniczych przy zawieszonych ładunkach. Indywidualnie przetestowane, aby wytrzymał napięcie do 1000 volt, potwierdzone certyfikatem.

Wyposażony w RFID (chip) ułatwiający serwis i kontrolę

Do połączenia z elementami zawieszenia potrzebny jest sworzeń i zestaw tulei X-P015, należy je zamówić oddzielnie.

Do podwieszania warto wykorzystać w zestawie z komponentem 8-051.

**Materiał:** Hartowana stal stopowa.

**Znakowanie:** zgodnie z normą

**standard:** EN 1677-1

**Współczynnik bezpieczeństwa:** 4:1

**Klasa:** 8

| Nr artykułu | Średnica łańcucha<br>mm | DOR<br>ton | D mm | L   | W mm | Waga<br>kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|-------------------------|------------|------|-----|------|------------|-----------------------------------|
| 46010146B   | 7                       | 2          | 48   | 75  | 50   | 0,7        | 12                                |
| 46010147B   | 10                      | 3,15       | 58   | 97  | 62   | 1,3        | 12                                |
| 46010148B   | 13                      | 5,3        | 74   | 123 | 78,5 | 2,7        | 12                                |
| 46010149B   | 16                      | 8          | 90   | 143 | 95   | 4,7        | 12                                |
| 46010150B   | 18                      | 12,5       | 105  | 164 | 110  | 7          | 12                                |

## Rysunek techniczny

