



Krętlik Izolowany YOKE 8-123

Informacja o produkcie

Indywidualnie testowany, wytrzymałe napięcie do 1500 Volt co potwierdza dołączany certyfikat. Zaprojektowany do ochrony suwnicy podczas prac spawalniczych przy zawieszonych ładunkach.

Materiał: Hartowana stal stopowa.

Znakowanie: zgodnie z normą, oznaczenie CE

standard: EN 1677-1

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 8

| Nr artykułu | Średnica łańcucha mm | DOR ton | A mm | D mm | L | Waga kg | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|---------------|-------------------------|------------|------|------|-----|------------|-----------------------------------|
| 11.468-123-07 | 7-8 | 2 | 18 | 9 | 131 | 0,7 | 12 |
| 11.468-123-10 | 10 | 3,15 | 25 | 11 | 162 | 1,5 | 12 |
| 11.468-123-13 | 13 | 5,3 | 30 | 16 | 214 | 3,2 | 12 |
| 11.468-123-16 | 16 | 8 | 36 | 19 | 243 | 5,4 | 12 |
| 11.468-123-20 | 18-20 | 12,5 | 42 | 22 | 285 | 9 | 12 |

Rysunek techniczny

