



Punkt kotwiczny do pracy na wysokości

Informacja o produkcie

- Rotacja punktu w 360° pozwala na ustawienie obręczy w kierunku ładunku.
- Komponent przeszedł w 100% kontrolę pęknięć Magnaflux.
- Każda część posiada identyfikator, który umożliwia namierzenie certyfikatu.
- Testowany dynamicznie z obciążeniem 150kg (standard Unijny to 100kg).
- Zgodny z Niemieckimi standardami BG BAU (Ubezpieczeń pracowników branży budowlanej).
- Zgodnie z DIN EN 365 zawiera oświadczenie dopuszczalnej ilości osób podnoszonych.
- Odpowiada europejskiej dyrektywie dotyczącej "środków ochrony personelu" (89/686/ EWG).
- Nadaje się do stosowania na stałe na zewnątrz.
- PSA-INOX Punkt podnoszenia może służyć również jako punkt kotwiczny przy ochronie osób w pracy na wysokości.

Materiał: Kuta stal nierdzewna

Znakowanie: zgodnie z normą

standard: EN 795, EN 50308

Dodatkowa informacja: PSA-INOX-YES 8-285

Nr artykułu	Max. number of persons	Moment obrotowy Nm	Gwint M mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	Waga kg	Przybliżony czas realizacji (dni)
19.108-285-007	1	10	M12 x 1,75	45	30	10	11	18	33	29	5	45	8	52	0,2	12
19.108-285-015	2	30	M16 x 2	52	35	14	13	24	35	34	5	52	10	61	0,3	12
19.108-285-023	2	70	M20 x 2,5	60	40	16	15	30	44	37	7	60	12	70	0,6	12

Rysunek techniczny

