


Ściągacz śrubowy DIN 1480 VRKK Hak/Hak / Ściągacz śrubowy



Informacja o produkcie



Dobrej jakości ściągacze śrubowe.

Materiał: Stal

Zakończenie: Ocynk elektryczny

Uwaga: Nie należy używać do podnoszenia.

| Nr artykułu | Długość mm | Gwint | a | b mm | c | d mm | r mm | Waga kg | Packing Qty. | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|------------|-------|-----|-----------|----|------|------|---------|--------------|-----------------------------------|
| 47070037F | 156-236 | 6 | 110 | 156 – 236 | 8 | 6 | 8 | 0,095 | 10 | 12 |
| 47070038F | 160-240 | 8 | 110 | 160 – 240 | 10 | 8 | 11 | 0,165 | 10 | 12 |
| 47070039F | 170-263 | 10 | 125 | 170 – 263 | 13 | 10 | 14 | 0,29 | 10 | 12 |
| 47070020F | 201-285 | 12 | 125 | 201 – 285 | 17 | 12 | 16 | 0,43 | 10 | 12 |
| 47070021F | 222-322 | 14 | 140 | 222 – 322 | 17 | 14 | 18 | 0,62 | 10 | 12 |
| 47070040F | 259-377 | 16 | 170 | 259 – 377 | 19 | 16 | 19 | 0,92 | 10 | 12 |
| 47070041F | 307-445 | 20 | 200 | 307 – 445 | 24 | 20 | 20 | 1,63 | 5 | 12 |
| 47070042F | 342-496 | 22 | 220 | 342 – 496 | 27 | 22 | 26 | 2,2 | 2 | 12 |
| 47070022F | 377-561 | 24 | 255 | 377 – 561 | 27 | 24 | 26 | 3 | 2 | 12 |
| 47070043F | 391-570 | 30 | 255 | 391 – 570 | 31 | 30 | 33 | 4,6 | 1 | 12 |

Rysunek techniczny

