



Zawiesie łańcuchowe 4C z hakiem bezpiecznym oraz skracaniem

Informacja o produkcie

Zawiesie łańcuchowe 4-ciężnowe wyposażone w hak bezpieczny i hak skracający. Dostępne są również alternatywne zakończenia, np. haki kontenerowe, szakle itp. Zawiesia są wyposażone w tabliczkę znamieniową.

Wymiar L mierzony jest od wewnętrznej strony górnej części ogniwa głównego do wewnętrznej strony dolnej części haka.

Materiał: Stal

Znakowanie: oznaczenie CE

Zakres temperatur: -29 - (+)205°C

Zakończenie: Malowany, niebieski

Dodatkowa informacja: Klasa 10

Uwaga: Nie należy narażać na obróbkę cieplną.

Współczynnik bezpieczeństwa: 4:1

Klasa: 10

| Nr artykułu | Średnica łańcucha | DOR 0-45° (t) | DOR 45-60° t | Przybliżony czas realizacji (dni) |
|-------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|
| NKVE06401L | 6 | 2,94 | 2,1 | 12 |
| NKVE08401L | 8 | 5,25 | 3,75 | 12 |
| NKVE10401L | 10 | 8 | 5,7 | 12 |
| NKVE13401L | 13 | 14 | 10 | 12 |
| NKVE16401L | 16 | 21 | 15 | 12 |
| NKVE20401L | 20 | 33,6 | 24 | 12 |
| NKVE22401L | 22 | 39,9 | 28,5 | 12 |

Rysunek techniczny

